



UPO22 AX i

online UPS


Doble conversión de alto rendimiento

15 kVA



*Para tareas críticas y
aplicaciones corporativas*

*Capacidad de conexión
paralelo redundante N+1*



UPO22-15 AX i



UPS online


Conexión paralelo redundante N+1.

Doble conversión de alto rendimiento,
para tareas críticas y aplicaciones corporativas

CARACTERÍSTICAS



- Conexión simple de sistema paralelo para incrementar la capacidad hasta 3 unidades más, aumentando la capacidad de carga; usando una simple interconexión con cables CAN - bus RJ45 en la parte trasera del UPS.
- Convertidor de frecuencia programable desde el panel LCD con opciones de 50 y 60 Hz.
- Auto-Diagnóstico inteligente realizado por el procesador de señal digital DSP, permite al UPS revisar todos sus componentes y en caso de falla, ésta es desplegada en el panel LCD.
- Procesado de señal digital de tiempo completo.
- Voltaje y frecuencia constante programable (CVCF).
- Modo inteligente de ahorro de energía.
- Función opcional de apagado de emergencia (EPO).
- Fácil cambio de baterías en caliente.
- Manejo avanzado de carga de baterías las protege de descargas profundas cuando existe interrupción del servicio eléctrico, alargando su vida promedio.
- Espacios para tarjetas adicionales, además de la estándar RS232, permite al usuario personalizar su UPS mediante tarjetas opcionales, como una USB, RS485, contacto seco o WEB/SNMP, de contactos aislados para aplicaciones industriales y alarmas remotas.
- Factor de potencia 0,8.
- Capacidad de conversión de frecuencia.



Display LCD

Muestra voltajes de entrada, salida, tiempos de autonomía y carga de batería.





UPO22-15 AX i



Velocidad de ventiladores controlado por nivel de carga


Función de apagado
de emergencia



Block de terminales



Block de Terminales




Interruptor de entrada



Tarjetas opcionales de SNMP y de control



Comutador de bypass



Soluciones para **tareas críticas** y aplicaciones **corporativas**

UPO22-15 AX i

Modelo	UPO22-15 AX i				
Potencia	15000VA /12000W				
Entrada	220 VCA voltaje nominal 110 a 300 VCA +/-3 (L-N)				
Rango de voltaje	50/60 Hz +/- 7%				
Rango de frecuencia	0,99 plena carga				
Factor de potencia					
Salida					
Voltaje de salida	208/220/230/240VCA				
Regulación volt. AC	+/-1%				
Rango de frecuencia	Modo Batería	50 Hz +/-0.1 Hz	60 Hz +/-0.1 Hz		
Corriente de cresta	3:1 max				
Sobrecarga	Modo AC a modo batería	100% - 110% 10 min /110%-130%: 1 min / >130%: 1 seg			
Distorsión armónica	</= 2% THD (cargas lineales)				
Tiempo de transferencia	0 ms				
Tipo de onda	Senoidal pura				
Eficiencia					
Modo AC	90%				
Modo ECO	96%				
Baterías					
Tipo/cantidad batería	12V/7Ah x 32				
Tiempo de recarga	4 a 5 horas al 90%				
Corriente de carga	2,0 Ah (max)				
Voltaje de carga	218VDC +/-1%				
Tiempo de autonomía	5 minutos a plena carga - 15 minutos a media carga				
Físicas					
Dimensiones	(largo x alto x profundo)	UPS: 250x840x826mm Banco de baterías: 260x580x570mm			
Peso neto	135 Kg				
Ambientales					
Humedad	<95% RH @ 0-40°C (sin condensación)				
Nivel de ruido	Menor a 55dBA @ 1 metro				
Control					
Smart RS232 ó USB	Soporta Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7, 8, 10, Linux y Mac				
Opcional SNMP	Control y mando para SNMP y web browser (mediante SNMP interna o SNMPDB9)				
Certificaciones	CIDET, CE, ISO9001, ISO14001, NOM				

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

CDP COLOMBIA
colombia@cdpups.com 

CDP GUATEMALA
guatemala@cdpups.com 

CDP PERÚ
peru@cdpups.com 

CDP USA
usa@cdpups.com 

CDP ECUADOR
ecuador@cdpups.com 

CDP CHINA
china@cdpups.com 

CDP COSTA RICA
costarica@cdpups.com 

CDP VENEZUELA
venezuela@cdpups.com 

CDP HONG KONG
hongkong@cdpups.com 

CDP MÉXICO
mexico@cdpups.com 

0218V.01